

Produkt Information

Hårdfør omsnøringstape

tesa® 4289 er en meget stærk omsnøringstape af polypropylen med en naturgummiklæber.

tesa® 4289 har en meget høj brudstyrke og en lav brudforlængelse på samme tid. Produktet er yderst slidstærkt.

Hovedanvendelse

Overfladebeskyttelse af glas, bundtning af tunge stålrør, palletering, endefaner på tyndvægget, rullet stål og bearbejdet metal.

Teknisk information (gennemsnitligsværdier)

Værdierne i dette afsnit skal kun betragtes som repræsentative/gennemsnitlige og bør ikke anvendes til specifikationer.

Tekniske data

• Bæremateriale	MOPP	• Brudforlængelse	35 %
• Total tykkelse	144 µm	• Brudstyrke	420 N/cm
• Klæbertype	Naturgummi		

Klæbeevne på

• Stål	5.0 N/cm
--------	----------

Egenskaber

• Fjernes uden klæberester	Ja	• Ingen misfarvning	Ja
----------------------------	----	---------------------	----

Ansvarsfraskrivelse

tesa® produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under krævende forhold og bliver regelmæssigt underlagt strenge kontroller. Al teknisk information og alle anførte anbefalinger gives ud fra vores bedste viden på baggrund af praktiske erfaring. Alle data bygger på gennemsnitsværdier og kan ikke direkte overføres til enhver specifik anvendelse. Derfor kan tesa SE ikke give hverken specifikke eller indirekte garantier på salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Således er brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa® produktet er egnet til et bestemt formål og egnet til brugerens måde at anvende det på. Hvis du er i tvivl, står vores tekniske support-medarbejdere til rådighed for at hjælpe dig.

